

СТАНДАРТНЫЕ АБОНЕНТСКИЕ КАБЕЛИ для систем эфирного, спутникового и кабельного ТВ

ФИЗИЧЕСКИ-ВСПЕНЕННЫЙ ДИЭЛЕКТРИК

КОНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	Ø, мм
ДИЭЛЕКТРИК	Ø, мм
ЭКРАН: ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОЛЬГА	%
ОПЛЕТКА (ПЛОТНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ)	% Ø, мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК	Ø, мм
ВНЕШНИЙ ДИЭЛЕКТРИК	Ø, мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВЕС МЕДИ	кг/км
ВЕС КАБЕЛЯ	кг/км
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА ПРИ ОДНОКРАТНЫХ/ МНОГОКРАТНЫХ ИЗГИБАХ	мм
УСИЛИЕ РАЗРЫВА	Н

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом
ЕМКОСТЬ	пФ/м
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20°C	%
5 МГц	дБ/100м
10 МГц	дБ/100м
30 МГц	дБ/100м
50 МГц	дБ/100м
200 МГц	дБ/100м
300 МГц	дБ/100м
470 МГц	дБ/100м
862 МГц	дБ/100м
1000 МГц	дБ/100м
1750 МГц	дБ/100м
2150 МГц	дБ/100м
2400 МГц	дБ/100м
3000 МГц	дБ/100м
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ВОЛНЫ	дБ
5-470 МГц	
470-1000 МГц	
1000-2000 МГц	
КОЭФФИЦИЕНТ ЭКРАНИРОВАНИЯ	дБ
КЛАСС	
5-30 МГц	мОм/м
30-1000 МГц	дБ
1000-2000 МГц	дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км
ПЕТЛЕВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом/км
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	А
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ

УПАКОВКА

МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА	м
ТИП УПАКОВКИ	№

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CEI 46-1 (КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ)	
EN 50117 (СЕТИ CATV)	
CEI 12-15 (MATV СИСТЕМЫ)	

ТИП ПРИМЕНЯЕМОГО РАЗЪЕМА

--	--

DG 80ZH	SAT 703ZH	DG 113ZH	SAT 501 AWG (6)	SAT 50M DF2N
Cu 0.80	Cu 1.13	Cu 1.13	Cu 0.80	Cu 1.00
PEG 3.50	PEG 4.80	PEG 4.80	PEG 3.5	PEG 4.75
Al2 100	Al2 100	Al2 100	Al2 100	Al/Pet
CuSn 65 4.00	CuSn 45 5.40	CuSn 72 5.30	CuSn 48 3.99	CuSn 38 5.22
LSZH 5.00	LSZH 6.60	LSZH 6.60	PVC 5.00 8.2 max	PVC 6.60 11.5 max
11.4	14.8	19.2	12.5	24.0
27.0	42.0	46.5	52.5	96
25/50	35/70	35/70	25/50	30/60
90	150	150	90	120
75+/-3	75+/-3	75+/-3	75+/-3	75 ±5
52+/-2	52+/-2	52+/-2	52+/-2	52 ±3
85	85	85	85	85
2.1	1.9	1.6	2.3	2.0
3.0	2.6	2.3	3.2	2.8
4.4	3.5	3.2	4.6	3.8
5.7	4.4	4.1	5.9	4.6
11.0	8.3	8.0	11.2	8.6
13.5	10.1	9.8	13.7	10.5
17.2	12.8	12.5	17.4	13.6
23.6	17.5	17.2	23.8	18.8
25.5	18.9	18.6	25.7	20.4
34.3	25.5	25.2	34.5	27.8
38.0	28.4	28.1	38.2	31.1
40.2	30.0	29.7	40.4	32.4
44.0	34.0	33.7	44.2	37.3
>30	>30	>30	>30	>30
>28	>28	>28	>28	>28
>26	>26	>26	>26	>26
A	B	A+	B	B
0.35	1.5	0.3	1.2	6.0
>90	>80	>95	>80	>75
>80	>80	>90	>80	>80
35	18	18	35	22.5
26	22	13.9	26	33
61	40	31.9	61	55.5
4.0	8.0	8.0	3.7	3.0
2.5	3.0	3.0		
150	100 100 250	100 100 250	200	100
3B	2 3A 4B	2 3A 4B	4A	4C
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
F113-50	F113-55, F105C, FC99	F113-55, F105C, FC99	F113-50	F113-55, F105C, FC99