

ФИЗИЧЕСКИ-ВСПЕНЕННЫЙ ДИЭЛЕКТРИК

КОНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	Ø, мм
ДИЭЛЕКТРИК	Ø, мм
ЭКРАН: ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОЛЬГА	%
ОПлетКА (Плотность заполнения)	% Ø, мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН: ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОЛЬГА	Ø, мм
ВНЕШНИЙ ДИЭЛЕКТРИК	Ø, мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВЕС МЕДИ	кг/км
ВЕС КАБЕЛЯ	кг/км
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА ПРИ ОДНОКРАТНЫХ/ МНОГОКРАТНЫХ ИЗГИБАХ	мм
УСИЛИЕ РАЗРЫВА	Н

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом
ЕМКОСТЬ	пФ/м
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20°C	%
5 МГц	дБ/100м
10 МГц	дБ/100м
30 МГц	дБ/100м
50 МГц	дБ/100м
200 МГц	дБ/100м
300 МГц	дБ/100м
470 МГц	дБ/100м
862 МГц	дБ/100м
1000 МГц	дБ/100м
1750 МГц	дБ/100м
2150 МГц	дБ/100м
2400 МГц	дБ/100м
3000 МГц	дБ/100м
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ВОЛНЫ	дБ
5-470 МГц	
470-1000 МГц	
1000-2000 МГц	
КОЭФФИЦИЕНТ ЭКРАНИРОВАНИЯ	
КЛАСС	
5-30 МГц	мОм/м
30-1000 МГц	дБ
1000-2000 МГц	дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км
ПЕТЛЕВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом/км
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	А
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ

УПАКОВКА

МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА	м
ТИП УПАКОВКИ	№

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CEI 46-1 (КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ)	•
EN 50117 (СЕТИ CATV)	•
CEI 12-15 (MATV СИСТЕМЫ)	•

ТИП ПРИМЕНЯЕМОГО РАЗЪЕМА

--	--

DG 80

DG 113

DG 113 PEM
(с тросом)

DG 125

DG 163

Cu

0.80



Cu

1.13



Cu

1.13



Cu

1.25



Cu

1.63



PEG

3.50

PEG

4.80

PEG

4.80

PEG

5.30

PEG

7.20

Al2

100

Al2

100

Al2

100

Al2

100

Al2S

100

CuSn

65

CuSn

72

CuSn

72

CuSn

64

CuSn

74

4.00

5.30

5.30

5.90

8.00

PVC

5.00

PVC

6.60

PE

6.80

11.2max

PE(PVC)

7.30

PE

10.10

11.4

19.2

19.2

22.9

44.6

27.0

44.0

70.0

48.0

104.0

25/50

35/70

35/70

70

100

90

150

150

250

300

← КОЭФФИЦИЕНТ ЭКРАНИРОВАНИЯ > 90дБ →

75 ±3

75 ±3

75 ±3

75 ±3

75 ±2,5

52 ±2

52 ±2

52 ±2

52 ±2

52 ±2

85

85

85

85

85

2,1

1,6

1,6

1,4

1,1

3,0

2,3

2,3

2,0

1,5

4,4

3,2

3,2

2,9

2,2

5,7

4,1

4,1

3,7

2,8

11,0

8,0

8,0

7,3

5,6

13,5

9,8

9,8

9,0

6,9

17,2

12,5

12,5

11,5

8,8

23,6

17,2

17,2

15,9

12,3

25,5

18,6

18,6

17,2

13,2

34,3

25,2

25,2

23,4

17,9

38,0

28,1

28,1

26,5

20,1

40,2

29,7

29,7

27,9

21,0

44,0

33,7

33,7

32,0

24,5

>30

>30

>30

>30

>30

>28

>28

>28

>28

>28

>26

>26

>26

>26

>23

A

A+

A+

A

A+

0.35

0.3

0.3

0.5

0.25

>90

>95

>95

>90

>95

>80

>90

>90

>90

>90

35

18

18

14

8,5

18

14

14

12

7,5

53

32

32

26

16,0

4.0

8.0

8.0

10.0

16.0

2.5

3.0

3.0

5.0

8.0

150

100

250

100

200

500

3B

3A

4B

4C

4A

5

F113-50

F113-55,

F105C,

FC99

F113-55,

F105C,

FC99

F113-57

KSS11FC, PG11FC,

FC44-54, F138,